

AGO Schimmelentferner Set

Sofortwirkung · Mühelose Anwendung · Extra lange Schutzwirkung



Vorher



Nachher



Vorher



Nachher

- ✓ Vernichtet jeden Schimmel in Haus, Sauna und Schwimmbad
- ✓ Beseitigt Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien
- ✓ Ideal auch für Silikonfugen
- ✓ Wirkt bleichend und desinfizierend



Anwendungsvideo

Im Innenbereich:

- in Haus, Sauna und Schwimmbad
- Bad und WC
- an Wänden, Decken
- Mauerwerk, Holz, Kunststoffe
- verfärbte Fliesenfugen
- schimmelige Fliesenfugen
- Schimmel im Silikon
- Duschkabinen und -vorhänge

Biozid-Produkte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


* Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.agoshop.de




Wichtige Informationen


zur Anwendung des AGO Schimmelentferner Sets

Vorbereitung und Anwendung


- 


1. Füllen Sie die benötigte Menge Schimmelentferner in ein separates Gefäß (Kunststoff, Glas, Keramik).
- 


2. Entnehmen Sie den Schimmelentferner nur aus diesem separaten Gefäß. Verunreinigungen in der Schimmelentfernerflasche machen das Produkt schnell unbrauchbar.
- 

3. Tragen Sie den Schimmelentferner mit dem mitgelieferten Pinsel auf. Die Reinigung beginnt sofort.
- 

4. Nach dem Abtrocknen die Fläche mit klarem Wasser nachspülen, bzw. mit einem feuchten Tuch nachwischen und wieder trocknen lassen.
- 

5. Füllen Sie den Handsprüher bis zum unteren Ende des Flaschenhalses mit Wasser.
- 

6. Geben Sie die empfohlene Menge Schimmelstop-Konzentrat hinzu.
- 

7. Sprühen Sie die Schimmelstöplösung gleichmäßig auf die zu schützende Fläche.
- 

8. Nach dem Trocknen ist Ihre Fläche bis zu 18 Monate vor Schimmelbefall geschützt.

Wichtig beim Umgang mit AGO Schimmelentferner

Im Bereich der Nasszonen eines Badezimmers bilden sich schnell Fett- und Seifenablagerungen. Sorgen Sie vor dem Einsatz des Schimmelentferners für eine entsprechende Vorreinigung (mit Spülmittel oder Glasreiniger). Benutzen Sie für die Anwendung des Schimmelentferners einen Kunststoffborstenpinsel. Streichen Sie die vorgereinigten Flächen mit dem Schimmelentferner ein und lassen Sie das Produkt mindestens 45 Minuten einwirken. Entfernen Sie nach der Anwendung die Reaktionsprodukte mit einem feuchten Tuch. Auf Grund der hohen Bleichwirkung empfiehlt sich bei der Behandlung empfindlicher Materialien (Tapeten, Textilien, Teppiche, usw.), die Prüfung des Schimmelentferners auf Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle.

Wichtig beim Umgang mit AGO Schimmelstop

AGO Schimmelstop wird verdünnt angewendet. Mischen Sie AGO Schimmelstop nach Dosieranleitung in einer Handsprühflasche. Alle mit Schimmelentferner gereinigten Flächen sollten in regelmäßigen Abständen mit AGO Schimmelstop besprüht werden. In Duschkabinen sollten die neuralgischen Stellen 1-2 mal im Monat behandelt werden. Bei allen Flächen, die nicht ständig mit Wasser abgespült werden, reicht eine jährliche Nachbehandlung aus. So beugen Sie einer Neubildung des Schimmels wirksam und langfristig vor. Sie können AGO Schimmelstop im Lebensmittelbereich (Kühlschrank) und auch in technischen Geräten wie der Waschmaschine einsetzen. Die Schutzwirkung hält bis zu 18 Monate an.

Vorgehensweise bei empfindlichen Oberflächen

AGO Schimmelstop eignet sich auch sehr gut für die Schimmelbeseitigung auf empfindlichen Oberflächen. Im Gegensatz zum Schimmelentferner tritt das Reinigungsergebnis nach und nach ein. AGO Schimmelstop beseitigt selbsttätig Schimmel, Stockflecken und Gerüche von allen wasserträglichen Materialien. Jedoch wird der Befall auch hier mit nur einer Anwendung zuverlässig entfernt.



AGO Fugentape®



NEU



Schimmel auf Wandflächen behandeln Sie ebenfalls am besten mit einem Pinsel. Je nach Größe der Fläche können Sie natürlich einen größeren Pinsel verwenden. Wenn Sie große Flächen eines Raumes behandeln, sollten Sie den Raum mehrere Stunden gut lüften.

